

COMPACT 200

ANLAGE - COMPACT 200 Art. Nr.: 20.1200.2.5913

Linsenfeld:	S255, 175x175mm
Laser:	Cobra EPZ 20W, SPI
Hubtüre:	Manuell
Schutzklasse 1:	Mit geschlossener Hubtüre
Z-Achse:	Elektrisch, Programmierbar
Tischnutenplatte:	Ja, 500x320mm
Dimensionen - Türe zu:	600x1050x850mm (BxHxT)
Dimensionen - Türe auf:	600x1480x850 (BxHxT)
Werkstückdimensionen:	500x300mm (BxT)
Max. Werkstückhöhe:	285mm
Elektrischer Anschluss:	220 – 240 VAC, 50/60 Hz
Gesamtgewicht:	95kg

LASER - COBRA EPZ 20W

Lasertyp:	Cobra EPZ 20W, 40 Pulsformen
Leistung:	20W, Luftgekühlt
Frequenzbereich:	1-1000 kHz
Spotgrösse:	~0,050mm
Software:	PowerMARK® - DE/EN, Fonttext, Seriennummern, Logos, Barcodes, Datamatrix, QR-Code inkl. USB Dongle
Schnittstelle:	Schnittstellenkarte (vorinstalliert)
Computer:	Im Lieferumfang enthalten & vorinstalliert

OPTIONEN

Lochplatte UNI:	Ja
Dreh-Schwenkachse MDA-125:	Ja - 125mm Aufspannfutter
Drehachse ZD-30:	Ja - 65/125mm Aufspannfutter
Kreuztisch CT350:	Nein
Absaugsystem:	Ja - mit Aktivkohlefiltersystem
Laserschutzklasse 4:	Ja - inkl. Schulung und PSA
Vision System:	Nein
3D-Lasersystem:	Nein



MATERIALIEN

- Stahl
- Aluminium
- Messing
- Kupfer
- Div. Edelmetalle
- Kunststoffe
- Entschichtung

FUNKTIONEN

- Fonttext
- Serie-Nr.
- Barcodes
- Datamatrix
- QR-Code
- ERP Schnittstellen,
- IO-Schnittstelle,
- Listenimport etc.