

# COMPACT 400L

## ANLAGE - COMPACT 400L Art.Nr.:20.1250.2.6027

Linsenfeld:	S255, 175x175mm
Laser:	COBRA EPZ 20W, SPI
Hubtüre:	Elektrisch, automatisch
Schutzklasse 1:	Mit geschlossener Hubtüre
Z-Achse:	Elektrisch, Programmierbar
Tischnutenplatte:	Ja, 800x600mm
Dimensionen - Türe zu:	1000x2000x1000mm (BxHxT)
Dimensionen - Türe auf:	1000x2470x1000mm (BxHxT)
Werkstückdimensionen:	800x400mm (BxT)
Max. Werkstückhöhe:	350mm
Elektrischer Anschluss:	220 - 240 VAC, 50/60 Hz
Gesamtgewicht:	550kg

## LASER - COBRA EPZ 20W

Lasertyp:	Cobra EPZ 20W, 40 Pulsformen
Leistung:	20W, Luftgekühlt
Frequenzbereich:	1-1000 kHz
Spotgrösse:	~0,050mm
Software:	PowerMARK® - DE/ EN, Fonttext, Seriennummern, Logos, Barcodes, Datamatrix, QR-Code inkl. USB Dongle
Schnittstelle:	Schnittstellenkarte (vorinstalliert)
Computer:	Im Lieferumfang enthalten & vorinstalliert

## OPTIONEN

Lochplatte UNI:	Ja
Dreh-Schwenkachse MDA-125:	Ja - 125mm Aufspannfutter
Drehachse ZD-30:	Ja - 65/125mm Aufspannfutter
Kreuztisch CT350:	Ja - Verfahrbereich 350x350mm
Absaugsystem:	Ja - Mit Aktivkohlefiltersystem
Laserschutzklasse 4:	Ja - inkl. Schulung und PSA
Vision System:	Ja
3D-Lasersystem	Ja



## MATERIALIEN

- Stahl
- Aluminium
- Messing
- Kupfer
- Div. Edelmetalle
- Kunststoffe
- Entschichtung

## FUNKTIONEN

- Fonttext
- Serie-Nr.
- Barcodes
- Datamatrix
- QR-Code
- ERP Schnittstellen,
- IO-Schnittstellen,
- Listenimport etc.