

FLEXVARIO S3

ANLAGE - FLEXVARIO S3 Art.Nr.:20.0602.2.5425

Linsenfeld:	S255, 175x175mm
Laser:	COBRA EPZ 20W, SPI
Hubtüre:	Pneumatisch, automatisch
Schutzklasse 1:	Mit geschlossener Hubtüre
Z-Achse:	Elektrisch, Programmierbar
X/Y-Achse:	Portalsystem, programmierbar
Tischnutenplatte:	1050x700mm
Dimensionen - Türe zu:	1795x1995x1570mm (BxHxT)
Dimensionen - Türe auf:	1795x2712x1570mm (BxHxT)
Werkstückdimensionen:	Ca. 1050x700x220mm (BxTxH)
Elektrischer Anschluss:	230 VAC, 13A, 50/60 Hz
Gesamtgewicht:	1020kg

LASER - COBRA EPZ 20W

Lasertyp:	Cobra EPZ 20W, mit 40 Pulsformen
Leistung:	20W, Luftgekühlt
Frequenzbereich:	1-1000 kHz
Spotgrösse:	~0,050mm
Software:	PowerMARK® - DE/ EN, Fonttext, Seriennummern, Logos, Barcodes, Datamatrix, QR-Code inkl. USB Dongle
Schnittstelle:	Schnittstellenkarte (vorinstalliert)
Computer:	Im Lieferumfang enthalten & vorinstalliert

OPTIONEN

Lochplatte UNI:	Ja
Dreh-Schwenkachse MDA-125:	Ja - 125mm Aufspannfutter
Drehachse ZD-30:	Ja - 65/125mm Aufspannfutter
Absaugsystem:	Ja - Mit Aktivkohlefiltersystem
Laserschutzklasse 4:	Ja - inkl. Schulung und PSA
Vision System:	Ja
3D-Lasersystem	Ja
Automatisierung	Ja



MATERIALIEN

- Stahl
- Aluminium
- Messing
- Kupfer
- Div. Edelmetalle
- Kunststoffe
- Keramik
- Entschichtung

FUNKTIONEN

- Fonttext
- Serie-Nr.
- Barcodes
- Datamatrix
- QR-Code
- ERP Schnittstellen,
- IO-Schnittstellen,
- Listenimport etc.